


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr. 305/2011
Nr. S-20/2014-1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Silikatinės plytos su tuštymėmis pagal LST EN 771-2
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: ARKO-S. Žiūrėti produkto etiketę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
 Įvairios paskirties statinių išorės ir vidaus sienoms, stulpams mūryti su siūle iš bendrosios paskirties skiedinio ir lengvojo skiedinio
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
 AB "Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153 Vilnius, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, tel. +370 5 2311850
5. Kai taikytina, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
 Sistema 2+
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
 Valstybės įmonė „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, identifikacijos Nr. 1397, atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė EC gamybos kontrolės sistemos sertifikatą Nr. 1397-CPD-0138. Vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą.
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės charakteristikos	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys: Ilgis xPlotis xAukštis	250±2 mm x 120±2 mm x 88±2 mm	LST EN 771-2:2011
Matmenų tikslumas: Kategorija	T1	
Plokštumas	NPD	
Plokštumų lygiagretumas	NPD	
Forma (konfiguracija)		
Gniuždomasis stipris (I kategorija): Vidutinis	⊥ guldomajam paviršiui, sveikas gaminys ≥27,5 N/mm ²	
Stiprio klasė	20	
Sukibimo (perrišos) stipris, nustatytoji vertė pagal LST EN 998-2	0,15 N/mm ²	
Degumo klasė pagal LST EN 13501-1 (be bandymo)	A1	
Įmirkis	≤16 %	
Vandens garų pralaidumo koeficientas pagal LST EN 1745	5/25	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: Tiriamasis (bruto) sausasis tankis	(1510-1700) kg/m ³	
Tuštymių tūris nuo gaminio tūrio	15 %	
Suminis kevalų ir raizginių minimalus storis: Išilginių nuo gaminio ilgio	40 %	
Skersinių nuo gaminio pločio	58 %	
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas pagal LST EN 1745	0,7 W/mK (λ _{10,dry,unit})	
Ilgamžiškumas pagal atsparumo šalčiui kategoriją	F2 (50ciklų)	
Pavojingos medžiagos	Nėra	

9. 1 ir 2 punktuose nurodytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vytautas Česnauskas, generalinis direktorius
 (vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2014-03-03
 (išdavimo vieta ir data)

 (parašas)