



ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

В соответствии с Регламентом ЕС № 305/2011 о строительной продукции (англ. CPR)
№ SP-20/2014-1

- Уникальный идентификационный код типа изделия:** Силикатные кирпичи согласно LST EN 771-2.
- Номер типа, партии, серии или любой другой элемент, по которому можно идентифицировать строительное изделие согласно требованиям части 4 статьи 11:** SP. См. этикетку изделия.
- Предусмотренное производителем назначение использования строительного изделия или назначения в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией:**

Для кладки наружных и внутренних стен, колонн строений различного назначения со швом из раствора общего назначения или легкого раствора.

- Наименование производителя, зарегистрированное коммерческое название или зарегистрированный товарный знак и контактный адрес:**

AB Silikatas, LT-03153 г. Вильнюс, пр. Саванорю, 124, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, тел. +370 5 2311850


- Если применимо, наименование и контактный адрес официального представителя, предоставленные которому полномочия распространяются на указанные в части 2 статьи 12 задачи:** Не применимо.

- Система или системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик строительного изделия в соответствии с установленным в Приложении V:** Система 2+

- В случае декларации эксплуатационных характеристик, связанной со строительным изделием, в отношении которого применяется гармонизированный стандарт:**

Государственное предприятие «Центр сертификации строительных изделий», идентификационный № 1397, выполнило первоначальную проверку заводского и внутреннего производственного контроля по системе 2+ и выдало Сертификат системы производственного контроля ЕС № 1397-CPD-0138. Осуществляется постоянный надзор и оценка внутреннего производственного контроля.

- Декларируемые эксплуатационные характеристики:**

Основные характеристики	Эксплуатационные характеристики	Гармонизированная тех. спецификация
Размеры: Длина x Ширина x Высота	250±2 мм x 120±2 мм x 88±2 мм	LST EN 771-2:2011
Точность размеров: Категория	T1	
Плоскость	НДД	
Параллельность плоскостей	НДД	
Форма (конфигурация)		
Прочность при сжатии (I категория): Среднее Класс прочности	⊥ перпендикулярно поверхности кладки, целое изделие ≥27,5 Н/мм ² 20	
Сила сцепления (перевязки), установленное значение согласно LST EN 998-2	0,15 Н/мм ²	
Класс горючести согласно LST EN 13501-1 (без испытания)	A1	
Водопоглощение	≤16 %	
Коэффициент диффузии водяного пара согласно LST EN 1745	5/25	
Изоляция от прямого звука, переносимого по воздуху: Условная (брутто) плотность в сухом состоянии	(1710-1900) кг/м ³	
Эквивалентный коэффициент теплопроводности согласно LST EN 1745	0,92 Вт/мК (λ _{10,dry,unit})	
Долговечность согласно категории морозостойкости	F2 (50 циклов)	
Опасные вещества	Нет	

- Указанные в пунктах 1 и 2 эксплуатационные характеристики продукции соответствуют декларируемым в пункте 8 эксплуатационным характеристикам. Данная декларация эксплуатационных характеристик выдана исключительно под ответственность указанного в пункте 4 производителя.**

Подписано от имени производителя: Витаутас Чеснаускас, генеральный директор

(имя, фамилия и должность)

Вильнюс, 03.03.2014

(место и дата выдачи)

(подпись)