




## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. S-7,5/2018-1

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: I kategorijas perforētie silikāta bloki **ARKO S-7,5**.
2. Paredzētais lietojums: neaizsargātu virsmu (U) dažādas nozīmes būvju ārējo un iekšējo sienu, stabu mūrēšanai ar vispārēja pielietojuma mūrjavas šuvi.
3. Ražotājs: AB Silikatas, Savanorių pr. 124, LT-03153, Viļņa, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, tālr. +370 5 2311850.
4. Eksploatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma: 2+
5. Saskaņotais standarts: LST EN 771-2:2011+A1:2015 "Mūra konstrukciju tehniskās prasības. 2.daļa. Silikāta mūra konstrukcijas".
6. Notificētā institūcija: VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras", Linkmenų iela 28, Viļņa, ID Nr. 1397.

### 7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Mērvienība	Eksploatācijas īpašības	Klase (grupa)
Izmēri: garums, platums, augstums	mm	250 x 120 x 88	
Izmēru precizitātes kategorija	mm	±2 x ±2 x ±2	T1
Konfigurācijas grupa atbilstoši Eirokodeksam 6			1
Spiedes stiprība: Vidēja Normalizētā	N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	⊥ liekamajai virsmai, vesels izstrādājums ≥10,3 ≥7,5	7,5
Sasaistīšanas izturība atbilstoši LST EN 998-2 (C pielikums)	N/mm <sup>2</sup>	0,15	
Ugunsizturība			A1
Ūdensuzsūce	%	≤16	
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients μ atbilstoši LST EN 1745 (A pielikums)		5/25	
Gaisa skaņas izolācija: Šķietamais (bruto) blīvums sausā stāvoklī Dobumu tilpums no kopējā izstrādājuma tilpuma Summārais ārējo un iekšējo virsmu minimālais biezums: Garenisko no izstrādājuma garuma Šķērsenisko no izstrādājuma platuma	kg/m <sup>3</sup> %	1510-1700 15	
Ekvivalents siltuma caurlaidības koeficients λ <sub>10,dry</sub> atbilstoši LST EN 1745 (B pielikums)	W/mK	0,70	
Salizturības kategorija	Cikli	≥ 50	F2

Bīstamie materiāli		Nav	
--------------------	--	-----	--

**Norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija sastādīta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par tās saturu ir atbildīgs tikai tajā norādītais ražotājs.**

Parakstītājs (ražotājs, tā vārdā):

Vītauts Česnauskis [Vytautas Česnauskas]

AB "Silikatas"

ģenerāldirektors

Vilņa, 02.05.2018.



---