




## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. M15-15/2018-1

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: I kategorijas silikāta bloki **ARKO M-15-15**.
2. Paredzētais lietojums: neaizsargātu virsmu (U) vienstāvu ēku un atsevišķi stāvošu rūpniecisko būvju un daudzdzīvokļu dzīvojamu namu sienu mūrēšanai ar plānkārtas mūrjavas šuvi.
3. Ražotājs: AB "Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153, Viļņa, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, tālr. +370 5 2311850.
4. Eksploatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma: 2+
5. Saskaņotais standarts: LST EN 771-2:2011+A1:2015 "Mūra konstrukciju tehniskās prasības. 2.daļa. Silikāta mūra konstrukcijas".
6. Notificētā institūcija: VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras", Linkmenų iela 28, Viļņa, id. Nr.1397.

### 7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Mērvienība	Eksploatācijas īpašības	Klase (grupa)
Izmēri: garums, platums, augstums	mm	340 x 150 x 198	
Izmēru precizitātes kategorija	mm	±2 x ±2 x ±1	T2
Konfigurācijas grupa atbilstoši Eirokodeksam 6 Izstrādājums attēlots, pagriezts ar liekamo virsmu uz augšu			1
Spiedes stiprība: Vidēja Normalizētā	N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	⊥ liekamajai virsmai, vesels izstrādājums ≥15,2 ≥15,0	15
Sasaistīšanas izturība atbilstoši LST EN 998-2 (C pielikums)	N/mm <sup>2</sup>	0,3	
Ugunsizturība			A1
Ūdensuzsūce	%	≤18	
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients μ atbilstoši LST EN 1745 (A pielikums)		5/25	
Gaisa skaņas izolācija: Šķietamais (bruto) blīvums sausā stāvoklī Dobumu tilpums no kopējā izstrādājuma tilpuma Summārais ārējo un iekšējo virsmu minimālais biezums: Garenisko no izstrādājuma garuma Šķērsenisko no izstrādājuma platuma	kg/m <sup>3</sup> % % % %	1410-1600 16 29 62	1,6
Ekvivalents siltuma caurlaidības koeficients λ <sub>10,dry</sub> atbilstoši LST EN 1745 (B pielikums)	W/mK	0,68	

Salizturības kategorija	Cikli	≥ 50	F2
Bīstamie materiāli		Nav	

**Norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija sastādīta saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, par tās saturu ir atbildīgs tikai tajā norādītais ražotājs.**

Parakstītājs (ražotājs, tā vārdā):

Vītauts Česnausks [Vytautas Česnauskas]

AB "Silikatas"

ģenerāldirektors

Vilņa, 02.05.2018.

