




EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. M24-20/2018-1

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: I kategorijas silikāta bloki **ARKO M-24-20**.
2. Paredzētais lietojums: neaizsargātu virsmu (U) rūpniecisku būvju un daudzstāvu dzīvojamu namu ārējo un iekšējo sienu mūrēšanai ar plānkārtas mūrjavas šuvi.
3. Ražotājs: AB "Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153, Viļņa, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, tālr. +370 5 2311850.
4. Eksploatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma: 2+
5. Saskaņotais standarts: LST EN 771-2:2011+A1:2015 "Mūra konstrukciju tehniskās prasības. 2.daļa. Silikāta mūra konstrukcijas".
6. Notificētā institūcija: VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras", Linkmenų iela 28, Viļņa, id. Nr. 1397.

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Mērvienība	Eksploatācijas īpašības	Klase (grupa)
Izmēri: garums, platums, augstums	mm	340 x 240 x 198	
Izmēru precizitātes kategorija	mm	±2 x ±2 x ±1	T2
Konfigurācijas grupa atbilstoši Eirokodeksam 6 Izstrādājums attēlots, pagriezts ar liekamo virsmu uz augšu			1
Spiedes stiprība: Vidēja Normalizētā	N/mm ² N/mm ²	⊥ liekamajai virsmai, vesels izstrādājums ≥22,7 ≥20,0	20
Sasaistīšanas izturība atbilstoši LST EN 998-2 (C pielikums)	N/mm ²	0,3	
Ugunsizturība			A1
Ūdensuzsūce	%	≤18	
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients μ atbilstoši LST EN 1745 (A pielikums)		5/10	
Gaisa skaņas izolācija: Šķietamais (bruto) blīvums sausā stāvoklī Dobumu tilpums no kopējā izstrādājuma tilpuma Summārais ārējo un iekšējo virsmu minimālais biezums: Garenisko no izstrādājuma garuma Šķērsenisko no izstrādājuma platuma	kg/m ³ % % % %	1310-1500 23 33 51	

Ekvivalentais siltuma caurlaidības koeficients $\lambda_{10, dry}$ atbilstoši LST EN 1745 (B pielikums)	W/mK	0,68	
Salizturības kategorija	Cikli	≥ 50	F2
Bīstamie materiāli		Nav	

Norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija sastādīta saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, par tās saturu ir atbildīgs tikai tajā norādītais ražotājs.

Parakstītājs (ražotājs, tā vārdā):

Vītauts Česnauskas [Vytautas Česnauskas]

AB "Silikatas"

ģenerāldirektors

Viļņa, 02.05.2018.

